

VÝKONNÁ A KOMPAKTNÍ BAREVNÁ ŘEŠENÍ



Cenově výhodná barevná produkce pro všechny typy kanceláří

Požadavky na produkci kancelářských dokumentů jsou stále vyšší. Vítejným pomocníkem jsou nová zařízení Nashuatec MP C2050/MP C2550. Jedná se o produktivní, flexibilní a kompaktní barevné multifunkční stroje za vynikající cenu.

Se stroji Nashuatec MP C2050/MP C2550 získáte:

- Ostrost a vysokou kvalitu barevných výstupů
- Vynikající produktivitu, rychlosti 20/25 stran za minutu barevně i černobíle
- Duplexní tisk při stejných rychlostech jako jednostranný
- Možnost využití nejrůznějších médií (papíry formátu A3-A6, gramáž až 256 g/m², lesklý či křídový papír, obálky nebo fólie)
- Univerzální funkčnost: kopírování, tisk, skenování a faxování (volitelné)
- Vysoké rozlišení: 1.200 dpi
- Jedinečný interní finišer (500 listů) a děrovací jednotka. Můžete sešívat či děrovat Vaše výstupy.
- Jednoduché ovládání díky uživatelsky příjemnému barevnému dotykovému displeji (22 cm)

Vynikající zařízení MP C2050/MP C2550 jsou ovocem, které Nashuatec sklízí za svou dlouholetou práci. Jedná se o nový tandemový čtyř-válcový design, který zajišťuje spolehlivý chod. Zjednodušený průchod papíru minimalizuje riziko zmačkání papíru a tak je stroj neustále k dispozici. S maximální kapacitou papíru 1.600 listů je jeho doplňování minimalizováno.

MP C2050/MP C2550

Aficio™



KOPÍRKA

Kopírovací proces:	Suchý elektrostatický přenosový systém	
Rychlost kopírování:	MP C2050: ČB i barevně: 20 kopií za minutu	MP C2550: ČB i barevně: 25 kopií za minutu
Rozlišení:	600 dpi	
Volba počtu kopií:	1 - 999	
Ohřev stroje:	Méně než 26 sekund	
První kopie:	Černobíle: Méně než 6,5 sekundy	Barevně: Méně než 9,5 sekundy
Zoom:	25 - 400% (v krocích po 1%)	
Paměť:	Standard:	768 MB + 60 GB HDD
Vstupní kapacita papíru:	Standard:	kazeta 2x 250 listů bypass na 100 listů
	Maximum:	1.600 listů
Výstupní kapacita papíru:	Maximum:	550 listů
Velikost papíru:	A6 - A3	
Gramáž papíru:	Kazeta 1:	60 - 256 g/m ²
	Kazeta 2:	60 - 169 g/m ²
	Bypass:	52 - 256 g/m ²
	Duplex:	60 - 105 g/m ²
Duplex:	Ve standardu	
Rozměry (Š x D x V):	587 x 655 x 845 mm (včetně RADF)	
Hmotnost:	Méně než 100 kg (včetně RADF)	
Napájení:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Spotřeba:	Pracující stroj:	Maximum 1,68 kW

TISKÁRNA

Rychlost tisku:	MP C2050: ČB i barevně: 20 výtisků za minutu	MP C2550: ČB i barevně: 25 výtisků za minutu
Tiskový jazyk:	Standard:	PCL5c, PCL6, RPCS™
	Volitelně:	Adobe® PostScript® 3™
Rozlišení:	1.200 x 1.200 dpi	
Rozhraní:	Standard:	USB 2.0 USB Host I/F Ethernet
	Volitelně:	Obousměrný paralelní port Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/WPA support) Bluetooth Gigabit Ethernet
Síťový protokol:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk	
Podporovaná prostředí:	Windows® 2000/XP/Vista/ Server 2003/Server 2008	
	Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5	
	UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10	
	HP-UX 10.x/11.x/11iv2	
	SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0	
	RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise	
	IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3	
	Macintosh OS 8.6 nebo novější (OS X Classic)	
	Macintosh OS X v10.1 nebo novější (native)	
	IBM® iSeries	
	SAP® R/3® 3.x nebo novější	
	mySAP ERP2004 nebo novější	
	NDPS Gateway	
	AS/400® using OS/400 Host Print Transform	

SKENER

Rychlost skenování:	ČB: 41 originálů za minutu (LEF, A4)	Barevně: 26 originálů za minutu
Rozlišení:	Maximum 600 dpi	
Velikost originálu:	A5 - A3	
Výstupní formáty:	PDF/JPEG/TIFF/PDF s vysokou kompresí	
Ovladače:	Síťový, TWAIN	
Skenování do e-mailu:	SMTP, POP3	
Počet možných adres:	Maximum 500 na jedno uložení	
Počet uložených adres:	Maximum 2.000	
Vnitřní adresář:	Přes LDAP nebo lokálně na HDD	
Skenování do složky:	SMB, FTP nebo NCP protokol	
Počet cílů:	Maximum 50 složek na jedno uložení	

SOFTWARE

Standard:	SmartDeviceMonitor™
	Web SmartDeviceMonitor™
	Web Image Monitor
	DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5

FAX (VOLITELNĚ)

Obvod:	PSTN, PBX	
Kompatibilita:	ITU-T (CCITT) G3	
Rychlost modemu:	Maximum 33,6 kbps	
Rozlišení:	Standard/detail:	200 x 100/200 dpi
	Maximum (volitelně):	400 x 400 dpi
Kompresní metody:	MH, MR, MMR, JBIG	
Rychlost skenování:	36 stran za minutu	
Kapacita paměti:	Standard:	4 MB
	Maximum:	28 MB
Záloha paměti:	Ano	

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přídavná kazeta 1x 500 listů, přídavná kazeta 2x 500 listů, stolek pro přídavnou kazetu 1x 500 listů, stolek, interní finišer na 500 listů, děrovací jednotka, posuvný třídič, vnitřní jednopřístrojový výstupní zásobník, postranní výstupní zásobník, faxový modul, modul ochrany proti kopírování, karta pro přímý tisk z fotoaparátu, rozhraní počítačů, vzdálená komunikační brána BN1, balíček fontů pro SAP, přídavná paměť SAF pro fax, bezpečnostní modul pro přenos dat, šifrovací jednotka pro HDD, VM karta, jednotka prohlížeče, USB2.0/SD slot, převáděč formátu souborů, paměť 512 MB, GlobalScan NX, balíček pro oprávnění pomocí karet, profesionální softwarová řešení

Všechny produkty Nashuatec odpovídají ISO9001 a ISO14001.



Adobe PostScript® 3



Bluetooth™



Embedded Software Architecture™



GlobalScan NX

PictBridge



Our earth. Our tomorrow.